



## Kofferranhänger Cargo Typ KC

Kastenmaß innen: 3660x1750x1900 mm

Typ=Best-Nr.	Bereifung	Außenmaße L x B x H ca.	Ladehöhe ca.	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
KC 2036-13-1750	175/70 R13	5420x2290x2520 mm	550 mm	2000 kg	1170 kg
KC 2636-14-1750	185/65 R14	5420x2290x2530 mm	560 mm	2600 kg	1750 kg
KC 3036-14-1750	185 R14C 8PR	5420x2290x2560 mm	590 mm	3000 kg	2140 kg

### Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgerstell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

### Stützrad:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

### Aufbau:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40 mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Plywoodhecktüre doppelflügelig mit Aluminium Scharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik

### Ladungssicherung:

- Kombi-Ankerschiene verzinkt an beiden Seitenwänden, Höhe 950 mm
- Scheuerleiste verzinkt, Höhe 200 mm 3-seitig montiert

### Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

### Elektrik:

- Beleuchtung mit 7 pol. Stecker

Art.- Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.
<b>Aufbau:</b>		
9 95 49	Auffahrklappe Alu-eloxiert anstelle Heckflügeltüren, belastbar 500 kg, mit Gasfederhubhilfe und Drehstangenverschluss, Höhe 1900 mm mit Alu-Riffelblech belegt, mit Anfahrkeil, ohne Spalt	15 kg
9 10 07	Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	10 kg
9 10 04	Drehstangenverschluss an linker Hecktüre	5 kg
9 20 87	Ankerschiene verzinkt, komplett montiert, per lfdm	3 kg
9 33 68	Alu-Stäbchenzurrleiste, Gummi ummantelt, komplett montiert, per lfdm.	0 kg
9 20 93	Sperrstange Ankerschiene verzinkt	5 kg
9 09 95	Zurrgurt für Ankerschiene (Schloß verzinkt)	1 kg
9 95 36	Verzurrmulde(n) abklappbar in der Bodenplatte versenkt montiert	0,5 kg
9 95 37	Zurring(e) abklappbar, aufgeschraubt montiert	0,5 kg
9 93 89	Stabile Abstützung montiert, verstärkte Ausführung, je Stück	3 kg
9 10 10	Schiebestütze am Heck montiert, je Stk.	3 kg
<b>Ersatzräder:</b>		
9 33 74	Ersatzrad lose 175/70 R13	15 kg
9 30 32	Ersatzrad lose 185/65 R14	19 kg
9 00 12	Ersatzrad lose 185 R14C 8PR	20 kg
9 22 58	Ersatzradhalter montiert an Seitenwand	3 kg
<b>Elektrik:</b>		
9 10 01	12 Volt Innenbeleuchtung mit Schalter, Anschluß auf Rücklicht	0 kg
9 06 00	13-poliger Stecker montiert anstatt 7-poligen Stecker (nur bei gebremsten Anhängern möglich)	0 kg